

Produktdatenblatt

MOGAT Liquid Grundierung F

HAN: HW15101

Material:	1-komponentige, lösemittelhaltige Grundierung auf Polyurethanbasis	
Farbe:	MOGAT Liquid Grundierung F ist unpigmentiert	
Lieferformen	0,8 kg Blechflasche	

Produktbeschreibung

MOGAT Liquid Grundierung F ist eine 1-komponentige Grundierung zur Haftvermittlung zwischen FPO- und TPO- Bahnen und dem MOGAT Dachabdichtungssystem

Einsatzbereiche
FPO

MOGAT Liquid Grundierung F wird als Grundierung zur Haftvermittlung zwischen und TPO Bahnen und dem MOGAT Dachabdichtungssystem verwendet.

Eigenschaften und Vorteile:

- leichte Verarbeitung
- geringer Verbrauch

Lagerung

Das Produkt in der Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern. Ungeöffnet ist es ab Lieferdatum mind. 6 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Die Gebinde nach Teilentnahme direkt wieder luftdicht verschließen. Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt lagerstabil und können vorzeitig gelieren. Geliertes Produkt nicht mehr verwenden

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturen

Die Verarbeitung kann innerhalb der folgenden Temperaturbereiche erfolgen:

Produkt	Temperaturbereich in °C		
	Luft	Untergrund*	Material
MOGAT Liquid Grundierung F	+3 bis +35	+3 bis +50*	+3 bis +30

*Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Feuchtigkeit

Es muss eine relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90% vorherrschen.
Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und eisfrei sein.
Bis zur Erhärtung der Oberfläche darf diese nicht feucht werden.

Reaktionszeiten:

Temperatur	Trockenzeit MOGAT Liquid Grundierung F.
30°C	1-2 Std.
20°C	1,5-3 Std.
10°C	2-4 Std.
3°C	3-6 Std.

Verbräuche: 0,03 – 0,05 kg/m²

Technische Daten: Dichte: 0,91 g/cm³

Produktdatenblatt

MOGAT Liquid Grundierung F

Produktverarbeitung:

Verarbeitungsgeräte / -werkzeuge

Produktauftrag mit Pinsel

Untergrundvorbereitung

Vor Auftragsbeginn den Untergrund mit MOGAT Liquid Reiniger und einem fusselfreien Lappen abreiben und vollständig abtrocknen lassen (ca. 15 Min.)

Mischen

Vor Auftragsbeginn den Primer durch Rühren oder Schütteln gründlich durchmischen

Auftrag

Die Grundierung mit einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund dünn auftragen. Hierbei in allen Bereichen, vor allem in Ecken, Materialanhäufungen vermeiden und ggfs. mit dem Pinsel ausstreichen um höhere Schichtdicken zu vermeiden.

Reinigung:

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit MOGAT Liquid Reiniger gereinigt werden.

Dies kann mit einem Pinsel erfolgen. Die Werkzeuge erst wieder nach vollständiger Verdunstung des Reinigers einsetzen.

Eine Materialaushärtung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge lediglich in den Reiniger gelegt werden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise

Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten

Allgemeiner Hinweis:

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen.

Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten