

## Produktdatenblatt

Handelsname: **MOGAT Voranstrich HF**  
HAN: HW03200, HW03201, HW03202

### Kurzbeschreibung

MOGAT Voranstrich HF ist ein lösemittelfreier, schnelltrocknender Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion, zur Untergrundvorbereitung für Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen.

- Gebrauchsfertig
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Schnell trocknend
- Für innen und außen
- Umweltfreundlich, lösemittelfrei

### Geeignete Untergründe

Dachflächen, Kellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone, Tiefgaragen und Terrassen vor der Verarbeitung von Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen. Alle bekannten und geeigneten mineralischen Untergründe.

### Eigenschaften

Dichte	ca. 1,0 kg/l
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung*	+5 °C bis +30 °C
Überarbeitbar nach**	ca. 15 Minuten
Lagerfähigkeit	mindestens 12 Monate: original verschlossen kühl, trocken und frostfrei lagern
Verbrauch***	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> - 0,20 l/m <sup>2</sup>
Lieferform	25 l Kanister / 24 Stück je Palette 10 l Kanister / 60 Stück je Palette 5 l Kanister / 96 Stück je Palette
* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.	
** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf das Normklima von +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.	
*** Die angegebenen Bedarfswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.	

### Allgemeine Hinweise

Bei Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten sind grundsätzlich alle hierfür relevanten Normen und Richtlinien zu beachten.

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

### Verarbeitung

MOGAT Voranstrich HF ist gebrauchsfertig und wird mittels Dachdeckerbürste, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund aufgetragen.

### Besondere Hinweise

- Die frische Grundierung bis zur völligen Durchtrocknung vor Regen, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes.